

START Panel IP65 UGR19 600x600 4400lm 840 DALI WH

Artnr: 0042693



START Panel IP65 är en serie bakgrundsbelysta LED-paneler som används i infällda tak. Den är idealisk för sjukvård, sjukhus, laboratorier och läkemedelsindustrin och uppfyller IFS-kraven genom att erbjuda slagtålig beläggning och god rengöringsbarhet. Armaturer som är lätta att rengöra med hög skyddsklass för att undvika att ånga och damm tränger in.

START Panel IP65 är en serie bakgrundsbelysta LED-paneler som används i infällda tak. Den är idealisk för sjukvård, sjukhus, laboratorier och läkemedelsindustrin och uppfyller IFS-kraven genom att erbjuda slagtålig beläggning och god rengöringsbarhet. Armaturer som är lätta att rengöra med hög skyddsklass för att undvika att ånga och damm tränger in.

Drifttemperatur: -10-+40 °C
UGR: 19
Watt: 37 W
Lumen: 4400 lm
Färgtemp/K: 4000 K
Ljusspridning: 100 °
SDCM: 3
IP: IP65
IK: 03
CRI: 80
D-Märkt: Nej
Dimbar: DALI
Sensor: Nej
Montage: infälld
Garanti/år: 5
Brinttimmar: 100000 L70 B50
Material: Stål
Längd: 595X595X60 mm