

START Panel IP65 UGR19 600x600 4400lm 940 WH

Artnr: 0042692



START Panel IP65 är en serie bakgrundsbelysta LED-paneler som används i infällda tak. Den är idealisk för sjukvård, sjukhus, laboratorier och läkemedelsindustrin och uppfyller IFS-kraven genom att erbjuda slagtålig beläggning och god rengöringsbarhet. Armaturer som är lätta att rengöra med hög skyddsklass för att undvika att ånga och damm tränger in.

START Panel IP65 är en serie bakgrundsbelysta LED-paneler som används i infällda tak. Den är idealisk för sjukvård, sjukhus, laboratorier och läkemedelsindustrin och uppfyller IFS-kraven genom att erbjuda slagtålig beläggning och god rengöringsbarhet. Armaturer som är lätta att rengöra med hög skyddsklass för att undvika att ånga och damm tränger in.

Drifttemperatur: -10-+40 °C
 UGR: 19
 Watt: 44 W
 Lumen: 4400 lm
 Färgtemp/K: 4000 K
 Ljusspridning: 100 °
 SDCM: 3
 IP: IP65
 IK: 03
 CRI: 90
 Dimbar: Nej
 Sensor: Nej
 Montage: infälld
 Garanti/år: 5
 Brinntimmar: 100000 L70 B50
 Material: Stål
 Längd: 595X595X60 mm