

## START SURFACE SLIM IP54 ROUND 1900LM 2CCT MW

Artnr: 0043514



Tak/väggarmatur med integrerad LED. Perfekt lösning för korridorer, cirkulationsutrymmen eller foajé. DualTone-funktionalitet möjliggör brytare mellan 3000K och 4000K färgtemperaturer. Ingång både bakifrån samt från sidan, vidarekoppling möjlig. Default settings as Stand-by time 0s, Stand-by dim level 15%, Daylight 10lux, Hold-time 60s, Sensitivity 100%

Tak/väggarmatur med integrerad LED. Perfekt lösning för korridorer, cirkulationsutrymmen eller foajé. DualTone-funktionalitet möjliggör brytare mellan 3000K och 4000K färgtemperaturer. Ingång både bakifrån samt från sidan, vidarekoppling möjlig. Default settings as Stand-by time 0s, Stand-by dim level 15%, Daylight 10lux, Hold-time 60s, Sensitivity 100%

Watt: 18 W  
Lumen: 1900 lm  
Färgtemp/K: 3000/4000 K  
Ljusspridning: 120 °  
SDCM: 4  
IP: IP54  
IK: 07  
CRI: 80  
Dimbar: Nej  
Sensor: Grundljus funktion , Ja  
Montage: Vägg/Tak  
Garanti/år: 5  
Brinttimmar: 60000L80B20  
Material: Polykarbonat  
Längd: 280X53 mm