

START SURFACE SLIM IP54 ROUND 1900LM 2CCT MW

Artnr: 0043514



Tak/väggarmatur med integrerad LED. Perfekt lösning för korridorer, cirkulationsutrymmen eller foajé. DualTone-funktionalitet möjliggör brytare mellan 3000K och 4000K färgtemperaturer. Ingång både bakifrån samt från sidan, vidarekoppling möjlig. Default settings as Stand-by time 0s, Stand-by dim level 15%, Daylight 10lux, Hold-time 60s, Sensitivity 100%

Tak/väggarmatur med integrerad LED. Perfekt lösning för korridorer, cirkulationsutrymmen eller foajé. DualTone-funktionalitet möjliggör brytare mellan 3000K och 4000K färgtemperaturer. Ingång både bakifrån samt från sidan, vidarekoppling möjlig. Default settings as Stand-by time 0s, Stand-by dim level 15%, Daylight 10lux, Hold-time 60s, Sensitivity 100%

Watt: 18 W
Lumen: 1900 lm
Färgtemp/K: 3000/4000 K
Ljusspridning: 120 °
SDCM: 4
IP: IP54
IK: 07
CRI: 80
Dimbar: Nej
Sensor: Grundljus funktion , Ja
Montage: Vägg/Tak
Garanti/år: 5
Brinttimmar: 60000L80B20
Material: Polykarbonat
Längd: 280X53 mm