

SylFlood IP65 3000LM 840 Black

Artnr: 0047105



Den strömlinjeformade, hållbara, lätta pressgjutna aluminiumkroppen gör SylFlood till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad avskalad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Den strömlinjeformade, hållbara, lätta pressgjutna aluminiumkroppen gör SylFlood till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad avskalad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Drifttemperatur: -20-+40 °C
Watt: 27 W
Lumen: 3000 lm
Färgtemp/K: 4000 K
Ljusspridning: 110 °
SDCM: 5
IP: IP65
IK: 06
CRI: 80
Dimbar: Nej
Sensor: Nej
Montage: Fasad , Stolpe , Vägg
Garanti/år: 3
Brinntimmar: 73000h L80 B50
Material: Alu
Längd: 123x156x28 mm