



SylFlood IP65 7000LM 840 Black

Artnr: 0047111

Den strömlinjeformade, hållbara, lätta pressgjutna aluminiumkroppen gör SylFlood till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad avskalad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Den strömlinjeformade, hållbara, lätta pressgjutna aluminiumkroppen gör SylFlood till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad avskalad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Drifttemperatur: -20 °C...+40 °C °C
Watt: 63 W
Lumen: 7000 lm
Färgtemp/K: 4000 K
Ljusspridning: 110 °
SDCM: 5
IP: IP65
IK: 07
CRI: 80
Dimbar: Nej
Montage: Fasad , Stolpe , Vägg
Garanti/år: 3
Brinntimmar: 90000h L80 B50
Material: Alu
Längd: 195x250x33 mm