



## SylFlood IP65 10000LM 840 Black

Artnr: 0047113

Den strömlinjeformade, hållbara, lätta pressgjutna aluminiumkroppen gör SylFlood till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad avskalad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Den strömlinjeformade, hållbara, lätta pressgjutna aluminiumkroppen gör SylFlood till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad avskalad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Drifttemperatur: -20-+40 °C  
Watt: 73 W  
Lumen: 10000 lm  
Färgtemp/K: 4000 K  
Ljusspridning: 110 °  
SDCM: 5  
IP: IP65  
IK: 07  
CRI: 80  
Dimbar: Nej  
Montage: Fasad  
Garanti/år: 3  
Brinntimmar: 90000h L70 B50  
Material: Alu  
Längd: 195X250X33 mm