



ToLEDo Lynx F 2450LM 2G10 840 SL

Artnr: 0030226

LED-ersättning för kompaktlysrör Lynx-F-lampor 30 000 timmar genomsnittlig livslängd (L70 F50) 3 års garanti Snabb, enkel och säker byte utan omkoppling Direkt eftermontering – enklaste sättet att uppgradera befintliga armaturer till LED-teknik. 240V AC drift Låg energiförbrukning och inget flimrande Kompakt och hållbar konstruktion Lägsta och maximala drifttemperatur: -20 °C till 45 °C Idealisk för kommersiella och bostadsapplikationer inklusive kontor, hotell, restauranger, lager, stormarknader, korridorer, förutom vardagsrum, kök och garage Varning: ToLEDo Lynx F-lampor är inte lämpliga för drift med elektronisk ballast/EKG-drift.

LED-ersättning för kompaktlysrör Lynx-F-lampor 30 000 timmar genomsnittlig livslängd (L70 F50) 3 års garanti Snabb, enkel och säker byte utan omkoppling Direkt eftermontering – enklaste sättet att uppgradera befintliga armaturer till LED-teknik. 240V AC drift Låg energiförbrukning och inget flimrande Kompakt och hållbar konstruktion Lägsta och maximala drifttemperatur: -20 °C till 45 °C Idealisk för kommersiella och bostadsapplikationer inklusive kontor, hotell, restauranger, lager, stormarknader, korridorer, förutom vardagsrum, kök och garage Varning: ToLEDo Lynx F-lampor är inte lämpliga för drift med elektronisk ballast/EKG-drift.

Drifttemperatur: -20-+45 °C

Watt: 20 W

Lumen: 2450 lm

Färgtemp/K: 4000 K

Ljusspridning: 130 °

SDCM: 6

IP: 20

CRI: 80

Garanti/år: 3

Socket: 2G10

Brinntimmar: L70 B50 30000h

Längd: 222x89x23 mm