



ToLEDo Lynx S 500LM G23 840 SL

Artnr: 0030220

LED-ersättning för kompaktlysrör Lynx-S-lampor 30 000 timmar genomsnittlig livslängd (L70 F50) 3 års garanti Snabb, enkel och säker byte utan omkoppling Direkt eftermontering – enklaste sättet att uppgradera befintliga armaturer till LED-teknik Lämplig för magnetisk driftdon/CCG och direkt nät 220- 240V AC drift Låg energiförbrukning och inget flimrande Kompakt och hållbar konstruktion Lägsta och maximala drifttemperatur: -20 °C till 45 °C Idealisk för kommersiella och bostadsapplikationer inklusive kontor, hotell, restauranger, lager, stormarknader, korridorer, förutom vardagsrum, kök och garage Varning: ToLEDo Lynx S-lampor är inte lämpliga för drift med elektronisk ballast/EKG-drift.

LED-ersättning för kompaktlysrör Lynx-S-lampor 30 000 timmar genomsnittlig livslängd (L70 F50) 3 års garanti Snabb, enkel och säker byte utan omkoppling Direkt eftermontering – enklaste sättet att uppgradera befintliga armaturer till LED-teknik Lämplig för magnetisk driftdon/CCG och direkt nät 220- 240V AC drift Låg energiförbrukning och inget flimrande Kompakt och hållbar konstruktion Lägsta och maximala drifttemperatur: -20 °C till 45 °C Idealisk för kommersiella och bostadsapplikationer inklusive kontor, hotell, restauranger, lager, stormarknader, korridorer, förutom vardagsrum, kök och garage Varning: ToLEDo Lynx S-lampor är inte lämpliga för drift med elektronisk ballast/EKG-drift.

Drifttemperatur: -20+45 °C
Watt: 4.5 W
Lumen: 500 lm
Färgtemp/K: 4000 K
Ljusspridning: 130 °
SDCM: 6
IP: 20
CRI: 80
Garanti/år: 3
Sockel: G23
Brinntimmar: L70 B50 30000h
Längd: 166x32x21 mm