

## XL MUSE 3K O/B DIM L3 WHT

Artnr: 2059319



BEACON XL MUSE 3K O/B DIM L3 WHT Integrerad LED-spotlight, vit RAL 9016, unik soft-touch-ring, justerbar strålvinkel från en 10°-punkt till en 70°-flod, kompakt och minimalistisk design, idealisk för museum, galleri och avancerade detaljhandelsapplikationer, formgjuten aluminiumkropp, passiv kylfläns, strålvinkel: 10° spot till 70° flood, optik: asfärisk glaslinns, färgtemperatur: 3000K varmvit, total systemeffekt: 41W, total armatureffekt: 2544lm, armatureffekt: 62lm/W, LOR: 100%, superhög färgåtergivning: Ra 97 typisk, R9-värde vid 90, LED-kromatitet: 3-steps MacAdam-ellips, IR/UV-fri ljuskälla utan värmestrålning, driftspänning: 220 -240V / 50-60Hz, drivström: 1050mA, elektronisk drivenhet, dimbar via inbyggd potentiometer, effektfaktor: 0,95, elektriskt skydd: KLASS I, 3-krets spåradapter, lämplig för Concord Lytespan 3 spår, inträngningsskyddsklassning: IP20, lämplig för internt...

BEACON XL MUSE 3K O/B DIM L3 WHT Integrerad LED-spotlight, vit RAL 9016, unik soft-touch-ring, justerbar strålvinkel från en 10°-punkt till en 70°-flod, kompakt och minimalistisk design, idealisk för museum, galleri och avancerade detaljhandelsapplikationer, formgjuten aluminiumkropp, passiv kylfläns, strålvinkel: 10° spot till 70° flood, optik: asfärisk glaslinns, färgtemperatur: 3000K varmvit, total systemeffekt: 41W, total armatureffekt: 2544lm, armatureffekt: 62lm/W, LOR: 100%, superhög färgåtergivning: Ra 97 typisk, R9-värde vid 90, LED-kromatitet: 3-steps MacAdam-ellips, IR/UV-fri ljuskälla utan värmestrålning, driftspänning: 220 -240V / 50-60Hz, drivström: 1050mA, elektronisk drivenhet, dimbar via inbyggd potentiometer, effektfaktor: 0,95, elektriskt skydd: KLASS I, 3-krets spåradapter, lämplig för Concord Lytespan 3 spår, inträngningsskyddsklassning: IP20, lämplig för internt...